



Asciutto



Umido



Calore




Olio



Freddo



Agenti  
chimici



# TG535

Un Taglio C confortevole ricoperto in nitrile FOAM. Grip eccellente per un utilizzo sia in condizioni di asciutto che bagnato.

## Principali caratteristiche

- Trama molto elastica per assicurare aderenza e destrezza
- Ottimi livelli di protezione
- Rivestimento forte per utilizzi diversi

## Ideale per

- Assemblaggio e logistica
- Manutenzioni generali
- Metalworking
- Ingegneria leggera
- Oil and Gas
- Packaging

Taglie:	6-11	Fili:	13gg
Maglia:	Polyamide/ PPE/Glass	Rivestimento:	X-Dura Nitrile
Paia per conf.	10	N paia per cart.	100

# TG535

## Caratteristiche del guanto:

### Lunghezza del guanto

220mm-270mm

### Peso del guanto

13 gauge

### Tipo di supporto

Polyamide/HPPE/Glass fibre

### Colore del guanto

Pantone 368c / R:92 G:193 B:81 / C:63 M:0 Y:100 K:0

### Colore orlo polsino

TAGLIA	XS - 6	S - 7	M - 8	L - 9	XL - 10	2XL - 11	3XL-12
COLORE	BLU	ROSSO	ARANCIO	BIANCO	GIALLO	NERO	VERDE

## Specifiche del rivestimento

### Colore del rivestimento

Nero

### Tipo di rivestimento

X-Dura Nitrile Foam

### Tecnica applicazione rivestimento

Rivestimento sul palmo

### Trattamento

X-Dura



## Impacchettamento

### Per confezione

10 paia

### Per cartone

100 paia

### Dimensioni del cartone

290mm x 440mm x 280mm

## Mantenimento

I guanti devono essere sempre ispezionati prima dell'utilizzo siano nuovi che usati. Evitare di utilizzare per 3 lavaggi forti solventi, lavare a temperatura di 30 gradi.

### Tenuta

I guanti devono essere tenuti in condizioni di scarsa umidità e fuori da fonti dirette di calore, possibilmente all'interno della loro confezione originale.

### Smaltimento

I guanti dopo l'utilizzo possono presentare tracce di sostanza dannose alla salute e quindi seguire le regole per lo smaltimento vigenti nell'area.